

AFFÛTAGE / PONÇEUSE VIBRANTE

126



AFFÛTAGE

DESCRIPTION : Disque abrasif en carbure de silicium liant résine vulcanisé de haute qualité pour ponçuses orbitaires.

UTILISATION : Bois

SI CARBIDE	GROSSEUR DU GRAIN DE 24 À 120
DOS FIBRE	EMBALLAGE = 25 PCES
GRAINS FERMÉS	



PONÇEUSE VIBRANTE

DESCRIPTION : Feuille abrasive en carbure de silicium liant résine de haute qualité pour une utilisation sur tambour rotatif ponçuses.

UTILISATION : Bois

SI CARBIDE	GROSSEUR DU GRAIN DE 24 A 120
F WEIGHT PAPER BACKING	EMBALLAGE = 25 PCES.
SEMI-OUVERT (24 GRAINS) ET GRAINS FERMÉS	

STANDARD	AFFÛTAGE		
DIMENSIONS	Type grains	Grains	Art.
178 x 22mm	SI CARBIDE	24	DCA-ESD-178x22-A24
178 x 22mm	SI CARBIDE	36	DCA-ESD-178x22-A36
178 x 22mm	SI CARBIDE	60	DCA-ESD-178x22-A60
178 x 22mm	SI CARBIDE	80	DCA-ESD-178x22-A80
178 x 22mm	SI CARBIDE	120	DCA-ESD-178x22-A120

STANDARD	PONÇEUSE VIBRANTE		
DIMENSIONS	Type grains	Grains	Art.
205 x 478mm	SI CARBIDE	24	DCA-FSS-205x478-A24
205 x 478mm	SI CARBIDE	40	DCA-FSS-205x478-A40
205 x 478mm	SI CARBIDE	60	DCA-FSS-205x478-A60
205 x 478mm	SI CARBIDE	80	DCA-FSS-205x478-A80
205 x 478mm	SI CARBIDE	120	DCA-FSS-205x478-A120