



DUROFIX TURN

**POUR NIVELER LES CARREAUX LORS DE LA POSE
VIA UN SYSTÈME DE SERRAGE PAR VIS**

CLIPS A VISSER

PLACEMENT FACILE VIA MACHOIRES RAPIDES

CONNEXION PARFAITE

VIS DE PRESSION RÉUTILISABLES

JOINTS 1, 2 & 3MM



- Empêche que les carreaux se lèvent

- Très pratique pour les grands carreaux

- Utilisation facile et rapide

- Economique en temps et en frais

- Utilisable au sol et au mur

- Pour épaisseurs de 3 - 12mm resp. 12 - 20mm

- Largeur du joint min. 1,5mm

DUROFIX TURN

DESCRIPTION

DUROFIX Turn Set (30 cyl. + 100 vis)	Art. DUROFIX TURN SET
DUROFIX CYLINDRES (50 PIECES)	Art. DUROFIX TURN CYL
DUROFIX VIS - 1MM (100 PIECES)	Art. DUROFIX SCREW 1MM
DUROFIX VIS - 2MM (100 PIECES)	Art. DUROFIX SCREW
DUROFIX VIS - 3MM (100 PIECES)	Art. DUROFIX SCREW 3MM

MODE D'EMPLOI:

Mettez la vis au milieu du joint lors de la pose (largeur du joint min. 1,5mm), après le placement du deuxième carreau, placez le cylindre sur la vis et tournez celui-ci jusqu'à ce que les 2 carreaux soient à la même hauteur.

Quand la colle a durci, le cylindre peut-être enlevé à l'aide d'un marteau en caoutchouc ou par un coup de pied contre le point de rupture. Le cylindre est réutilisable. Après le jointoyage le système est invisible.

