

LAMELLERSCHUURSCHIJVEN

137



DOORGEZETTE LAMELLERSCHUURSCHIJF STAAL & INOX

OMSCHRIJVING: Professioneel slijpen en afwerken van alle soorten zacht staal en roestvrij staal.

TE GEBRUIKEN: Voor zware materiaalverwijdering tot oppervlakte afwerking. Ideaal voor slijpen, ontbramen, ontroesten, kanten slijpen en het afwerken van lasnaden. Gebruik op haakse slijpers.

KORREL 40 TOT 100	HARSVEZEL STEUNPLAAT
RUG HARSVEZEL	VERPAKKING = 10 STUKS
GECOATED ALUMINIUM OXIDE – VRIJ VAN FE, S & CL <0.1% - EN 12743	

PROFESSIONEEL NIVEAU LAMELLER-SCHUURSCHIJVEN

ENORM VERLENGDE LEVENSDUUR EN SUPERIEURE PRESTATIES IN HARDE LEGERINGEN SOEPELER, CONSISTENTER SNELLER EN LANGERE LEVENSDUUR



DOORGEZETTE LAMELLERSCHUURSCHIJF STAAL & INOX

OMSCHRIJVING: Schuin gelamelleerde schuur en finishing schijf. Te gebruiken op een haakse slijper als schuurtoepassing. Te verkrijgen in 4 korrelgroottes.

TE GEBRUIKEN: Alle zacht staal en roestvrij staal.

ZIRCONIUM KWALITEITSSCHUURSCHIJF	HARSVEZEL STEUNPLAAT
PREMIUM SCHUURKORREL	VERPAKKING = 10 STUKS
GECOATED ALUMINIUM OXIDE – VRIJ VAN FE, S & CL <0.1% - EN 12743	

PLUS LAMELLERSCHUURSCHIJVEN		
AFMETINGEN	SPECIFICATIE	STAAL & INOX
115 x 22.2	C40BF	Art. PD115-22-CFD-40G
115 x 22.2	C60BF	Art. PD115-22-CFD-60G
115 x 22.2	C80BF	Art. PD115-22-CFD-80G
115 x 22.2	C100BF	Art. PD115-22-CFD-100G
125 x 22.2	C40BF	Art. PD125-22-CFD-40G
125 x 22.2	C60BF	Art. PD125-22-CFD-60G
125 x 22.2	C80BF	Art. P D125-22-CFD-80G
125 x 22.2	C100BF	Art. PD125-22-CFD-100G

STANDARD LAMELLERSCHUURSCHIJVEN		
AFMETINGEN	SPECIFICATIE	STAAL & INOX
115 x 22.2	Z40BF	Art. D115-22-ZFD-40G
115 x 22.2	Z60BF	Art. D115-22-ZFD-60G
115 x 22.2	Z80BF	Art. D115-22-ZFD-80G
125 x 22.2	Z40BF	Art. D125-22-ZFD-40G
125 x 22.2	Z60BF	Art. D125-22-ZFD-60G
125 x 22.2	Z80BF	Art. D125-22-ZFD-80G
125 x 22.2	Z100BF	Art. D125-22-ZFD-100G