

**NOUVEAUTÉ**

# HANDY 350

Coupe à sec

La **HANDY** est une scie robuste et légère. Elle offre d'excellentes prestations pour la découpe à sec.

Dotée d'un système de collecte de poussière très efficace grâce à l'utilisation d'un aspirateur. Ce système permet l'élimination de 90% des particules émises.

Cette caractéristique en fait la machine idéale pour des travaux d'intérieurs, de restaurations, etc.

La machine dispose également d'un système de refroidissement à eau pour son utilisation en coupe humide.

Coupe à sec



Coupe humide



	HANDY 350 MONOPHASÉ		
Référence	0103008100	0103008101	0103008102
Voltage moteur (V)	230		110
Fréquence (Hz / prise)	50 / 3P	60 / 3P	50 / 3P
Kw (Hp)		2,2	
Prise de courant / Brancher	3 Pins Schuko plug		
Alésage interne du disque (mm / pouce)	25,4 / 1"		
Diam. externe du disque (mm / pouce)	350 / 14"		
Profondeur maxi de coupe (mm / pouce)	100 / 3,9"		
Longueur max de coupe (mm / pouce)	270 - 10,6" / 50 - 2"		
Poids net (Kg. / Lbs.)	38 / 83,7		
Encombrement L x l x h (mm / pouce)	810 x 540 x 560 / 31,9" x 21,3" x 22"		

## AVANTAGES ET ATOUTS DE LA HANDY 350



bâti en acier très robuste.



Peut être utilisée avec le chariot...



...Ou avec sa tête basculante, comme une scie.



Système de refroidissement pour coupe humide.



Disque inclus Ø350mm.



Raccord avec aspirateur possible.



Carter en polycarbonate à haute résistance.



Moteur de 2,2 Kw.

# AMBAR 200

Scies portatives

- Machine polyvalente, pratique, professionnelle. Facile à utiliser. Entretien simple.
- Bac à eau démontable pour un nettoyage aisé.
- Offre des solutions rapides, fiables et efficaces. Réalisent les deux fonctions de base du carreleur: coupe droite et coupe en biseau (45°)
- Pieds démontables inclus pour un transport aisé.
- La puissance du moteur (1,5 CV) et le diamètre du disque (200 mm) permettent de couper tout type de matériaux jusqu'à 35 mm de haut (carrelage, granito, brique rustique, marbre, granit, tuile, gres, etc).



	AMBAR 200 MONOPHASÉ	
Référence	1435	1436
Voltage moteur (V)	230	110
Fréquence (Hz / prise)	50 / 2P	60 / 2P
Kw (Hp)		0,8 (1)
Capacité du bac à eau (L. / Gal.)		24 / 6,3
Alésage interne du disque (mm / pouce)		22,2 / 0,87"
Diam. externe du disque (mm / pouce)		200 / 8"
Disque inclus (mm / pouce)		200 / 8"
Longueur max de coupe (mm / pouce)		600 / h 20 - 23,6" / h 0,78"
Profondeur maxi de coupe (mm / pouce)		35 / 1,3"
Poids net (Kg. / Lbs.)		32 / 70,5
Encombrement L x l x h (mm / pouce)		960 x 570 x 430 / 37,7" x 22,4" x 17"

# MIX PRO 1600

Malaxeur mélangeur

- Préconisée pour le mélange de peinture, ciment, plâtre, epoxy et monochapes (jusqu'à 50 kg).
- Capacité de volume de mélange jusqu'à 200 litres. (tige agitatrice de 160 mm).
- Interrupteur électronique pour un contrôle du mélange et éviter les éclaboussures.

	MIX PRO 1600 MONOPHASÉ	
Référence	8720	
Voltage moteur (V)	230	
Fréquence (Hz / prise)	50 / 60	
Kw (Hp)	1,6 (2,17)	
Diamètre de la tige (mm / pouce)	160 / 6,2"	
RPM 1 <sup>ère</sup> vitesse	150 - 400	
RPM 2 <sup>ème</sup> vitesse	250 - 700	
Volume du mélange (L. / Gal.)	200 / 52,8	
Poids net (Kg. / Lbs.)	6,2 / 13,6	
Encombrement L x l x h (mm / pouce)	210 x 400 x 940 / 8,2" x 15,7" x 37"	



\*Inclut tige mixte